4001 Equipo de reparación de plásticos

Ref.	Potencia	Kg		€/u
2392259	240 v	2,00	2	

Recambios

2391782*	Rec. Pack 100 grapas 0,6mm. Forma U	0,18	*	
2391783*	Rec. Pack 100 grapas 0,8mm. Forma U	0,18	*	
2391784*	Rec. Pack 100 grapas 0,8mm. Forma V	0,18	*	
2392260*	Rec. Pack 100 grapas 0,6mm. Forma V	0,18	*	
2392261*	Rec. Pack 100 grapas 0,6mm. Forma U Ang.	0,18	*	
2392262*	Rec. Pack 100 grapas 0,8mm. Forma U Ang.	0,18	*	

Suministrado en estuche

Composición del Kit:
- Máquina de 240 v con selector de 3 potencias
- Pack de 100 grapas pesadas de acero inox. 0,6mm. Forma U (Ref.: 2391782*)
- Pack de 100 grapas ligeras de acero inox. 0,8mm. Forma U (Ref.: 2391783*)
- Pack de 100 grapas anguladas de acero inox. 0,8mm. Forma V (Ref.: 2391784*)

Su configuración es muy sencilla, botón de encendido/apagado y bastará elegir la temperatura con la que queremos calentar la grapa.

Tenemos 3 distintas posiciones:
- Temperatura baja (L) para espesores de plástico 1,5mm.
- Temperatura media (M) para espesores de plástico 2mm.
- Temperatura alta (H) para espesores de plástico de más de 2mm.



Ref.: 2391782 y 2391783 | Ref.: 2391784 y 2392260 | Ref.: 2392261 y 2392262

4002 Soplador de aire HL-1610-S

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3101610	1600 W	240	200	700	6	

Tensión	220/230 V (CA)
Temperaturas	Fase 1: 300º C
	Fase 2: 500º C
Caudal de aire	Fase 1: 240 l/min.
	Fase 2: 500 l/min.

Moldear	Soldar en blando
Quitar pintura	Descongelar
Desinfectar	Retractilar
Soldar conexiones	Soldar betún

Pistola de aire caliente con dos etapas de entrada de aire y calefacción.
Posibilidad de acoplar diversas toberas especiales y materiales de aplicación
Doble sistema de seguridad contra sobrecalentamiento
Diámetro de boquilla Standard de 34mm
Gran cantidad de usos prácticos

4003 Soplador de aire HL-1810-S

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3101810	1800 W	260	205	780	6	

Tensión	230 V (CA)
Temperaturas	Fase 1: 50º C
	Fase 2: 400º C
	Fase 3: 600º C
Caudal de aire	Fase 1: 200 l/min.
	Fase 2: 300 l/min.
	Fase 3: 500 l/min.

Pistola de aire caliente con regulación electrónica de temperatura y tres etapas de entrada de aire y calefacción
Doble sistema de seguridad contra sobrecalentamiento
Diámetro de boquilla Standard de 34mm
Múltiples usos prácticos gracias a la posibilidad de acoplamiento de diversas toberas

4004 Soplador de aire HL-1910-E

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3101910	2000 W	260	205	850	6	

Tensión	230/240 V (C.A)
Temperatura	50-600º C
Caudal de aire	150-500 l/min.

Decapado de pintura
Soldadura blanda
Termoformado
Soldadura de tela asfáltica
Descongelación

Pistola de aire caliente electrónica con regulación de temperatura para soldar piezas de plástico usando barritas de plástico, en vehiculos, esquís, barcas de plástico,tablas de surf etc.

Soprador de ar | Air blower

4005 Soplador de aire HG-2310 LCD Digital

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3102310	2300 W	260	205	940	4	

Tensión 230 V (C.A)
Temperatura Fase 1: 50º C / Fase 2: 50-650º C
Caudal de aire 150-500 lt./min.
Soplador Con regulación continua

Pistola idónea para todas las aplicaciones con aire caliente
La precisión alcanzada con la regulación digital le permite ser utilizada en materiales donde la temperatura es crítica
La pantalla LCD indica en todo momento temperatura
El soplador cuenta con 4 programas predefinidos con la posibilidad de cambiarlos según nuestras necesidades
Diámetro de boquilla Standard de 34mm

4006 Soplador de aire HG-2300-E

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3102300	2300 W	365	100	850	2	

Tensión 230 V (CA)
Temperaturas 50-600º C
Caudal de aire Máximo 600 l/min.

Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura
Posibilidad de acoplamiento de accesorios standard con diámetro de boquilla 34mm.
Modelos 4009

4007 Soplador de aire HG-2300-EM

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3102302	2300 W	375	100	850	2	

Tensión 230 V (CA)
Temperaturas 50-600º C
Caudal de aire Máximo 600 l/min.

Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura
Posibilidad de acoplamiento de accesorios de uso profesional con diámetro de boquilla 30mm. Modelos 4008

4008 Accesorios soplador HG-2300-EM (Ø 30 mm)

Ref.: 3180920

Ref.: 3180921

Ref.: 3180922

Ref.: 3180923

Ref.: 3180709

Ref.: 3180912

Referencia	Modelo	Gr		€/u
3180920*	Boquilla plana 40x2mm	78	6	
3180921*	Boquilla plana 20x2mm	59	6	
3180922*	Boquilla reductora cilíndrica Ø5mm	44	6	
3180923*	Boquilla reductora cilíndrica Ø10mm	45	6	
3180709*	Boquilla para soldar con varilla Ø10mm	14	6	
3180912*	Rodillo de presión para soldar con varilla	110	6	

4009 Boquillas sopladores Steinel (Ø 34 mm)

Referencia	Modelo	Gr		€/u
3180701*	Boquilla plana Ø 50mm	26	6	
3180704*	Boquilla plana Ø 75mm	51	6	
3180705*	Boquilla retráctil curva Ø 20mm	25	6	
3180706*	Boquilla reductora Ø 9mm	22	6	
3180707*	Boquilla reductora Ø14mm	22	6	
3180709*	Boquilla soldar con varilla Ø 9mm	14	6	
3180710*	Boquilla para soldar juntas Ø 9mm	10	6	
3180123*	Rodillo de goma Ø 40mm (45 mm de ancho)	409	6	

Ref.: 3180701/3180704

Ref.: 3180705

Ref.: 3180706

Ref.: 3180707

Ref.: 3180709

Ref.: 3180710

Boquillas ESPECIALES

Ref.: 3180646

Ref.: 3180656

Ref.: 3180630 y 3180631

Ref.: 3180666

Referencia	Modelo		€/u
3180646*	Varilla plástica para soldar 220 mm (20uds)	6	
3180656*	Malla metálica para soldar (10uds)	6	
3180630*	Boquilla base grande 24x38,7 mm (Ø10mm)	6	
3180631*	Boquilla base pequeña 16x30,7 mm (Ø10mm)	6	
3180666*	Anilla protectora Ø 82 mm	6	