

3054 Pistola de tubos de silicona EG-570

Referencia	L	L1	kg		€/u
7100570	300	170	1,10	6	

Rosca entrada aire 1/4" GAS
 Presión de trabajo 6,2 Bar.
 Ø Min. Interior aire 8 mm.
 Volumen 310 ml.



3055 Pistola pulverizadora EG-572

Referencia	L	L1	Gr		€/u
7100572	210	135	600	6	

Rosca entrada aire 1/4" GAS
 Presión de trabajo 6,2 Bar
 Ø Min. Interior aire 8 mm.

Contenido:
 2 Tubos de aspiración L1 Ø interior mm. 170x7; 240 x13



3056 Pistola pulverizadora EG-573 / EG-573-S

Referencia	L	L1	Gr		€/u
7100573	400	240	700	6	
7101573	400	200	500	6	

	EG-573	EG-573-S
Rosca entrada aire	1/4" GAS	1/4" GAS
Presión de trabajo	6,2 Bar	7,2 Bar
Ø Min. Interior aire	8 mm.	
Volumen	0,8 ml.	0,9 ml.



Ref.: 7100573
EG-573



Ref.: 7101573
EG-573-S


3057 Pistola de lavado-tornador black EG-574-S

Referencia	Potencia	Gr		€/u
7102020	4000 R.P.M.	670	4	



Características:

- Entrada de aire: 1/4"
- Consumo de aire: 270 l/min a 6,0 Bar
- Presión de aire: 4,5-6,3 Bar / 90 Psi
- Emisión de presión sonora: 92.66 db (ISO 15744)
- Nivel de potencia acústica: 103.65 dB (ISO 15744)
- Nivel de vibración: 3.9 m/sec² / 1.95 m/sec²



3058 Juego pistola aerográfica EG-575

Referencia	Unidades	 Kg		€/u
7100575	17	2,40	4	
Accesorios:				
71DD101	Regulador 1/4"	0,60	6	
71DD401	Filtro 1/4"	0,57	10	
71KS905	Kit 5 pcs. Limpieza	0,40	10	

Contenido

- 1 Pistola Aerográfica
- 1 Depósito 500 cc.
- 4 Filtros pintura
- 1 Filtro aire
- 1 Kit reparación
- 1 Kit limpieza
- 4 Boquillas (1,3 - 1,7 - 1,9 - 2,2 mm.)
- 4 Aguja (1,3 - 1,7 - 19 - 2,2 mm.)
- Útiles sustitución boquillas



3059 Remachadora oleo neumático EG-580




Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100580	290	250	1,40	4	

Fuerza de tracción	8.000 Kg/mm.	Ø Boquillas	1,7-2,4-3,2-4,8
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Consumo medio aire	110 Lt/min.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Ø Max. cabeza remache	4,8 mm.		

3060 Remachadora Industrial EG-581

Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100581	290	280	1,40	4	

Fuerza de tracción	8.300 Kg/mm.	Ø Boquillas	1,7- 2,4- 3,2 -4,8
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Consumo medio aire	110 Lt/min.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Ø Máx. cabeza remache	4,8 mm.		



3061 Atorn. Rev. de pistola EG-590 / EG-593



Ref.: 7100590
EG-590

Ref.: 7100593
EG-593

Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100590	260	140	1,30	4	
7100593	180	140	1,10	4	

Velocidad en vacío	800 Rpm.	EG-590	EG-593	Consumo medio aire	200 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4"	1.800 Rpm.	1/4"	Salida de aire	Mango infer.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	6,2 Bar.	6,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm
Capacidad Ø del tornillo	M8	M8	M8	Tipo de embrague	Ajustable

3062 Atorn. Rev. Recto EG-592

Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100592	180	140	1,20	4	

Velocidad en vacío	800 Rpm.	Consumo medio aire	200 lt/min
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Salida de aire	Trasera
Presión de trabajo	7,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Capacidad Ø del tornillo	M9	Tipo de embrague	Ajustable

