

**4032** Amoladora angular 850W 115mm

Referencia	Velocidad	Modelo	 kg		€/u
675754011	10.000 R.P.M.	7540-115	1,60	2	

**Características:**

Velocidad	10.000 R.p.m.
Diámetro del disco	Ø 115 mm
Eje	M14
Mango antivibraciones	

**4033** Amoladora angular 2000W 180mm

Referencia	Velocidad	Modelo	 kg		€/u
675754018	8.400 R.P.M.	7540-180	4,90	2	

**Características:**

Velocidad	8.400 R.p.m.
Diámetro del disco	Ø 180 mm
Eje	M14
Mango antivibraciones	
Función de arranque suave	

**4034** Amoladora angular 2100W 230mm

Referencia	Velocidad	Modelo	 kg		€/u
675754023	6.600 R.P.M.	7540-230	4,90	2	

**Características:**

Velocidad	6.600 R.p.m.
Diámetro del disco	Ø 230 mm
Eje	M14
Mango antivibraciones	
Función de arranque suave	

**4035** Sierra circular 1100W 190mm

Referencia	Velocidad	Modelo	 kg		€/u
675755019	5.000 R.P.M.	7550-190	4,40	2	

**Características:**

Velocidad	5.000 R.p.m.
Diámetro del disco	Ø 190 mm
Diámetro int. del disco	Ø 20 mm
Mango antivibraciones	

Profundidad máxima de corte:	90° - 65 mm
	45° - 44 mm

**4036** Sierra de calar 710W

Referencia	Velocidad	Modelo	 kg		€/u
675755021	800 - 3000 R.P.M.	7550-01	5,10	2	

**Características:**

Velocidad	800 - 3000 R.p.m.
Perforación en Madera	85 mm
Mango antivibraciones	
Indicador corte por laser	
360° de rotación manual	
4 posiciones de trabajo de la cuchilla	
Testigo de luz de encendido	
Sistema rápido de cambio de hoja	

