

5025 Aspirador de aceite combinado con visualizador para motocicletas

Referencia	Capacidad	Kg	Icono	€/u
5101468	65 L	34,90	4	

- Capacidad Pre-cámara: 10 L
- Capacidad de recuperación: 5 L
- Presión máxima: 0,5 bar
- Manguera: 2m
- Descompresión: 2min
- Tiempo de aspiración con sonda diam 6 y temperatura de aceite 60-80 °C = 1,5-2 l/min
- Máx aspiración con descompresión: 43-45 L
- Presión para descompresión: 7,5-8 bar



5026 Bomba de engrase bidón

Ref.	Capac.	Ø Bidón mm	Ø Membrana mm	Kg	Icono	€/u
5101116	50-60Kg	370 - 420	400	20,30	4	
5101105	16-30Kg	260 - 320	-----	14,31	4	
5101145	12-20Kg	265 - 280	265	6,28	4	

Ref.: 5101105



Ref.: 5101116



Ref.: 5101145



Ref.: 5101105. Carro completo provisto de ruedas, compuesto por una bomba de engrase y soportes ajustables para la colocación de bidones.

Medidas (Ancho x Largo x Alto):

Ref.: 5101105 - 480 x 580 x 980 mm
 Ref.: 5101116 - 500 x 620 x 1110 mm
 Ref.: 5101145 - 280/320 x 400/420 x 570 mm

5027 Lavadora de piezas neumática

Referencia	Capacidad	Kg	Icono	€/u
5101560	50 L	42,71	4	

- Equipada con una pistola de aire y una brocha para limpiar piezas
- Capacidad lavadora: 50 l
- Capacidad depósito: 65 l
- Presión máxima de uso 0,5 bar
- No utilice líquidos inflamables, corrosivos o que emanen vapores tóxicos.
- Utilizar solamente los productos químicos específicos para el lavado de las piezas mecánicas.



5028 Lavadora de piezas eléctrica y neumática

Referencia	Voltaje	Kg	Icono	€/u
73HD0018	Eléctrica 220 V	47,00	4	
73HD0018A	Neumática 6,2 Bar	47,00	4	
5101563	Brocha para limpiar piezas con latiguillo	6		



Capacidad lavadora: 220 Litros
 Capacidad de trabajo: Min. 75L / Máx. 115L
 Presión máxima de uso: 6,2 Bar
 Med. Lavadora Eléctrica: 953x623x955mm
 Med. Lavadora Neumática: 945x623x955mm
 Altura (con tapa abierta): 1550mm
 Altura (con tapa cerrada): 955mm

No limpiar con líquido abrasivo

- No utilice líquidos inflamables, corrosivos o que emanen vapores tóxicos.
- Utilizar solamente los productos químicos específicos para el lavado de las piezas mecánicas.


5

Herr.

HIDRÁULICA

5015 Gatos de botella

Ref.	Mod.	Máx.	A	B	C	D	E	F	kg		€/u
29HD1003	CBJ3	3	170	100	60	330	105 x 108	25	3,60	8	
29HD1005	CBJ5	5	202	111	75	388	115 x 118	32	4,70	8	
29HD1010	CBJ10	10	228	153	90	471	136 x 139	40	8,00	8	
29HD1015	CBJ15	15	222	127	69	418	135 x 138	41	8,60	8	
29HD1020	CBJ20	20	211	137	61	409	140 x 153	46	9,80	8	
29HD1025	CBJ25	25	246	158	62	466	155 x 168	50	12,3	8	
29HD1030	CBJ30	30	235	147	56	438	172 x 173	57	15,9	8	
29HD1110	CBJ-T10	10	233	258	47	538	170 x 173	40	14,4	6	



CBJ 3

CBJ T10

5016 Kit hidráulico de carrocer 4 Ton y 10 Ton

CRK 4	
1	Bomba de 4 Ton de capacidad
2	Prolongador 100 mm
3	Prolongador 200 mm
4	Prolongador 300 mm
5	Prolongador 400 mm
6	Adaptador 90° roscado
7	Adaptador cilíndrico
8	Adaptador en "W"
9	Adaptador en "V"
10	Base plana
11	Base 90°
12	Conector
13	Adaptador de goma flexible
14	Pinza (Máx. 500 Kg.)
15	Émbolo 100 mm
16	Latiguito flexible 1800 mm
CRK 10	
1	Bomba de 10 Ton de capacidad
2	Prolongador 125 mm
3	Prolongador 250 mm
4	Prolongador 350 mm
5	Prolongador 475 mm
6	Adaptador 90° roscado
7	Adaptador cilíndrico
8	Adaptador en "W"
9	Adaptador en "V"
10	Base plana
11	Base 90°
12	Conector
13	Adaptador de goma flexible
14	Pinza (Máx. 500 Kg.)
15	Émbolo 150 mm
16	Latiguito flexible 1800 mm

Referencia	Modelo	Capacidad	kg		€/u
29HD6004	CRK 4	4 Ton	19	4	
29HD6010	CRK 10	10 Ton	37	4	

