

### 3058 Juego pistola aerográfica EG-575

Referencia	Unidades	 Kg		€/u
7100575	17	2,40	4	
<b>Accesorios:</b>				
71DD101	Regulador 1/4"	0,60	6	
71DD401	Filtro 1/4"	0,57	10	
71KS905	Kit 5 pcs. Limpieza	0,40	10	


#### Contenido

- 1 Pistola Aerográfica
- 1 Depósito 500 cc.
- 4 Filtros pintura
- 1 Filtro aire
- 1 Kit reparación
- 1 Kit limpieza
- 4 Boquillas (1,3 - 1,7 - 1,9 - 2,2 mm.)
- 4 Agujas (1,3 - 1,7 - 1,9 - 2,2 mm.)
- Útiles sustitución boquillas





### 3059 Remachadora oleo neumático EG-580




Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100580	290	250	1,40	4	

Fuerza de tracción	8.000 Kg/mm.	∅ Boquillas	1,7-2,4-3,2-4,8
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Consumo medio aire	110 Lt/min.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	∅ Min. Interior aire	8 mm.
∅ Max. cabeza remache	4,8 mm.		

### 3060 Remachadora Industrial EG-581

Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100581	290	280	1,40	4	

Fuerza de tracción	8.300 Kg/mm.	∅ Boquillas	1,7- 2,4- 3,2- 4,8
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Consumo medio aire	110 Lt/min.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	∅ Min. Interior aire	8 mm.
∅ Máx. cabeza remache	4,8 mm.		



### 3061 Atorn. Rev. de pistola EG-590 / EG-593

Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100590	260	140	1,30	4	
7100593	180	140	1,10	4	



Ref.: 7100590  
EG-590

Ref.: 7100593  
EG-593

	EG-590	EG-593		
Velocidad en vacío	800 Rpm.	1.800 Rpm.	Consumo medio aire	200 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4"	1/4"	Salida de aire	Mango infer.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	6,2 Bar.	∅ Min. Interior aire	8 mm
Capacidad ∅ del tornillo	M8	M8	Tipo de embrague	Ajustable

### 3062 Atorn. Rev. Recto EG-592

Referencia	L	L1	 Kg		€/u
7100592	180	140	1,20	4	

Velocidad en vacío	800 Rpm.	Consumo medio aire	200 lt/min
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Salida de aire	Trasera
Presión de trabajo	7,2 Bar.	∅ Min. Interior aire	8 mm.
Capacidad ∅ del tornillo	M9	Tipo de embrague	Ajustable

