

4005 Soplador de aire HG-2310 LCD Digital

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3102310	2300 W	260	205	940	4	


Tensión 230 V (C.A.)
 Temperatura Fase 1: 50° C / Fase 2: 50-650° C
 Caudal de aire 150-500 lt./min.
 Soplador Con regulación continua

Pistola idónea para todas las aplicaciones con aire caliente
 La precisión alcanzada con la regulación digital le permite ser utilizada en materiales donde la temperatura es crítica
 La pantalla LCD indica en todo momento temperatura
 El soplador cuenta con 4 programas predefinidos con la posibilidad de cambiarlos según nuestras necesidades
 Diámetro de boquilla Standard de 34mm

**4006** Soplador de aire HG-2300-E

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3102300	2300 W	365	100	850	2	

Tensión 230 V (CA)
 Temperaturas 50-600° C
 Caudal de aire Máximo 600 l/min.



Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura
 Posibilidad de acoplamiento de accesorios standard con diámetro de boquilla 34mm.
 Modelos 4009

**4007** Soplador de aire HG-2300-EM

Referencia	Potencia	L	L1	Gr		€/u
3102302	2300 W	375	100	850	2	

Tensión 230 V (CA)
 Temperaturas 50-600° C
 Caudal de aire Máximo 600 l/min.



Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura
 Posibilidad de acoplamiento de accesorios de uso profesional con diámetro de boquilla 30mm. Modelos 4008

**4008** Accesorios soplador HG-2300-EM (Ø 30 mm)

Ref.: 3180920

Ref.: 3180921

Ref.: 3180922

Ref.: 3180923

Ref.: 3180709

Ref.: 3180912



Referencia	Modelo	Gr		€/u
3180920*	Boquilla plana 40x2mm	78	6	
3180921*	Boquilla plana 20x2mm	59	6	
3180922*	Boquilla reductora cilíndrica Ø5mm	44	6	
3180923*	Boquilla reductora cilíndrica Ø10mm	45	6	
3180709*	Boquilla para soldar con varilla Ø10mm	14	6	
3180912*	Rodillo de presión para soldar con varilla	110	6	

4009 Boquillas sopladores Steinel (Ø 34 mm)

Referencia	Modelo	Gr		€/u
3180701*	Boquilla plana Ø 50mm	26	6	
3180704*	Boquilla plana Ø 75mm	51	6	
3180705*	Boquilla retráctil curva Ø 20mm	25	6	
3180706*	Boquilla reductora Ø 9mm	22	6	
3180707*	Boquilla reductora Ø14mm	22	6	
3180709*	Boquilla soldar con varilla Ø 9mm	14	6	
3180710*	Boquilla para soldar juntas Ø 9mm	10	6	
3180123*	Rodillo de goma Ø 40mm (45 mm de ancho)	409	6	



Ref.: 3180701/3180704

Ref.: 3180705

Ref.: 3180706

Ref.: 3180707

Ref.: 3180709

Ref.: 3180710

Boquillas ESPECIALES

Ref.: 3180646

Ref.: 3180656

Ref.: 3180630 y 3180631

Ref.: 3180666

Referencia	Modelo		€/u
3180646*	Varilla plástica para soldar 220 mm (20uds)	6	
3180656*	Malla metálica para soldar (10uds)	6	
3180630*	Boquilla base grande 24x38,7 mm (Ø10mm)	6	
3180631*	Boquilla base pequeña 16x30,7 mm (Ø10mm)	6	
3180666*	Anilla protectora Ø 82 mm	6	

4

Herr.
E
L
É
C
T
R
I
C
A

4010 Varillas para soldar plásticos

Referencia	Material	Gr	u	€/u
3120712*HDPE	Poliétileno de alta densidad negro redon.	100	10	
3120731*PVC	Policloruro de vinilo duro transparente redon.	100	10	
3120732*PVC	Policloruro de vinilo blando transp. redon.	100	10	
3120733*LDPE	Poliétileno de baja densidad blanco redon.	100	10	
3120734*PP	Polipropileno gris redon.	100	10	
3120742*ABS	Cop. Acrilonitrilo/butad./estir. negro redon.	100	10	
3127340*PP	Polipropileno gris varilla triangular	100	10	
3127350*PE	Poliétileno negro varilla triangular	100	10	
3127360*PC	Polycarbonato transparente varilla triangular	100	10	
3127370*PA	Poliámidia negra varilla triangular	100	10	
3127380*PC-PBTP	Politeretlatato de butileno negro varilla triáng.	100	10	
3127420*ABS	Cop. Acrilonitrilo/butadieno/estireno blanco	100	10	

Ref: 3127340
Sobre pedido se
vende en rollos.



4011 Maleta sopladores Steinel



Referencia	Modelo	Potencia	Kg	u	€/u
3121910	HL-1910-E	2000 W	3,00	4	
3122310	HG-2300-LCD	2300 W digital	3,00	4	

Contenido maleta:

- Soplador HL-1910-E o HG-2310-LCD
- Boquillas: 3180709 Boquilla para soldar con varilla 9mm
3180706 Boquilla reductora 9mm
- Varillas: 3120742 ABS 100gr.
3120734 PP 100gr.
3120733 LDPE 100gr.
3120731 PVC 100gr.

** Accesorios de la posición 4009



4012 Maleta sopladores Steinel Rectos

Referencia	Modelo	Potencia	Gr	u	€/u
3122300	HG-2300-E	2300 W	850	2	
3122302	HG-2300-EM	2300 W	850	2	

Contenido maleta (3122300):

- Soplador HG-2300-E
- Varillas: 3120742 ABS 100gr, 3120734 PP 100gr, 3120733 LDPE 100gr, 3120731 PVC 100gr.
- Boquillas: 3180709 Boquilla para soldar con varilla 9mm, 3180706 Boquilla reductora 9mm

Contenido maleta (3122302):

- Soplador HG-2300-EM
- Varillas: 3120742 ABS 100gr, 3120734 PP 100gr, 3120733 LDPE 100gr, 3120731 PVC 100gr.
- Boquillas: 3180920 Boquilla plana 40x2mm, 3180921 Boquilla plana 20x2mm, 3180922 Boquilla reductora cilíndrica 5mm, 3180923 Boquilla reductora cilíndrica 10mm, 3180709 Boquilla soldadora 10mm



4013 Aplicador cola termofusible

Suministrado
en
estuche



Referencia	Modelo	Gr	u	€/u
3163002	Aplicador cola Gluematic 3002	320	6	

Adhesivos termofusibles:

0730250	Bolsa 2,5 kg	2500	10	
0730001	Bolsa 1 kg	1000	10	
0730005	Bolsa 500 gr	500	20	
0730002	Bolsa 200 gr	200	20	

Tensión: 100-240 V
Ø Barra de cola aprox. 11 mm.
Tiempo de precalentamiento: 7-10 mm.

Potencia: Fase de precalentamiento: 200 W
Fase de reposo: 16 W
Fase de trabajo aprox. 45 W

