




3

Herr.

NEUMÁTICA

3011 Mini-carraca 1/4" EG-208

Referencia	L	L1			€/u
7100208	170	45	450	6	





Velocidad en vacío	250 Rpm.	Consumo medio aire	130 Lt/min.
Par máximo	20 Nm	Ø Mm. interior aire	6 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Máx. del tornillo	M7
Presión de trabajo	6.2 Bar	Salida de aire	Trasera



3012 Mini-carraca 3/8" EG-210






Referencia	L	L1			€/u
7100210	190	50	500	6	



Velocidad on vacío	250 Rpm.	Consumo medio aire	130 Lt/min.
Par max.	28 Nm	Ø Mm. interior aire	6 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Máx. del tornillo	M10
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Salida de aire	Trasera

3013 Carraca 3/8" EG-222 / 1/2" EG-223

Referencia	L	L1			€/u
7100222	260	55	1,20	6	
7100223	260	55	1,20	6	





	EG-222	EG-223
Velocidad en vacío	160 Rpm.	180 Lt/min.
Par máx.	67 Nm	8 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Máx. del tornillo
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Salida do aire
		Frontal



3014 Carraca de impacto 1/2" EG-230



Referencia	L	L1			€/u
7100230	300	60	1,50	4	



Velocidad en vacío	350 Rpm.	Consumo medio aire	210 Lt/min.
Par máximo	100 Nm	Ø Mm. interior aire	8 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Máx. del tornillo	M19
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Salida de aire	Trasera

