

4

Herr.  
E  
L  
É  
C  
T  
R  
I  
C  
A

**4028 Taladro 550W 13mm**

Referencia	Velocidad	Modelo	kg	Icono	€/u
675751013	2.600 R.P.M.	7510-13	1,60	2	

**Características:**

- Portabrocas: Ø 13 mm (con llave)
- Perforación en Acero: 13 mm
- Perforación en Madera: 25 mm
- Reversible: Giro izq-der
- Ajuste de la velocidad



**4029 Taladro 850W 13mm**



Referencia	Velocidad	Modelo	kg	Icono	€/u
675752013	0-1100 R.P.M. 0-3200 R.P.M.	7520-13	2,90	2	

**Características:**

- Portabrocas: Ø 13 mm (con llave)
- Perforación en Acero: 13 mm
- Perforación en Madera: 30 mm
- Perforación en Hormigón: 13 mm
- Reversible: Giro izq-der
- Ajuste de la velocidad
- Caja de engranaje de aluminio
- Testigo de luz de encendido

**4030 Taladro percutor eléctrico 710W 22mm**

Referencia	Velocidad	Modelo	kg	Icono	€/u
675753002	1.300 R.P.M.	7530-2	2,30	2	

**Características:**

- Portabrocas: Ø 22 mm
- Perforación en Acero: 13 mm
- Perforación en Madera: 30 mm
- Perforación en Hormigón: 22 mm
- Tipo de portabrocas: SDS-Plus
- Reversible: Giro izq-der
- Ajuste de la velocidad
- Fuerza: 2,2J
- Embrague de seguridad



**4031 Taladro percutor eléctrico 900W 30mm**



Referencia	Velocidad	Modelo	kg	Icono	€/u
675753003	4.300 R.P.M.	7530-3	4,10	2	

**Características:**

- Portabrocas: Ø 30 mm
- Perforación en Acero: 13 mm
- Perforación en Madera: 30 mm
- Perforación en Hormigón: 30 mm
- Tipo de portabrocas: SDS-Plus
- Testigo de luz de encendido
- Mango intercambiable
- Ajuste de la velocidad
- Fuerza: 4,8J
- Embrague de seguridad



Ferramenta eléctrica | Power tools