

4014 Portátiles señalización

Referencia	L-cable			€/u
0300404	4 mts.	160	20	
0300508	8 mts.	230	20	

**4015** Portátil universal con interruptor

Referencia	L-cable	Voltaje			€/u
0301000	10 mts.	100 W	615	20	

**4016** Portátil mecánico

Referencia	L-cable			€/u
0300600	7 mts.	480	20	
0300900	7 mts. casq. Foco Europeo	500	20	
0308100*	Foco Europeo	200	20	

**4017** Lámpara de inspección LED MAG (2 en 1)

Referencia	Medidas			€/u
3605004	250 x 56 x 45	400	20	
3605013*	Cargador batería 12-24 V DC	51	*	
3605022*	Pantalla protectora LED's	9	*	
3605018*	Gancho clip magnético	264	*	
3605028*	Soporte magnético	88	*	

Características:

- LED recargable compuesta de 21 LED's de alta luminosidad, que ofrece hasta 4 horas de iluminación continua.
- Luz en parte superior compuesta de 5 LED's de alta luminosidad, que ofrece hasta 15 horas de iluminación continua.
- Batería recargable de alta capacidad.
- Cabezal giratorio de 180°.
- Potente imán integrado.
- Dos ganchos de suspensión ajustable y retractable.

**4018** Lámpara portátil fluorescente (5 metros de cable)

Ref.	Voltaje	Dimensiones			€/u
3501055	4W-220V-50Hz	L-275, Ø 26/32	400	20	
3581055*	Recambio tubo 4W		19	*	

MINI-LUX



Ref.	Voltaje	Dimensiones			€/u
3506016	8W-230V-50Hz	L-475, Ø 29,5/33	440	20	
3501814	8W-12V/DC	L-475, Ø 29,5/40	452	10	
3501824	8W-24V/DC	L-475, Ø 29,5/40	452	10	
3580008*	Recambio tubo 8W		34	*	

ALRO-LUX

Mango ergonómico,
mayor luminosidad.



Ref.	Voltaje	Dimensiones			€/u
3506030	8W-220V-50Hz	L-525, Ø 30/42	616	20	
3580008*	Recambio tubo 8W		34	*	

PROFI-LUX



Ref.	Voltaje	Dimensiones			€/u
3506060	11W-220-240V	L-230, Ø 38/60	682	20	
3506012	11W-12V/DC	L-430, Ø 38/60	704	20	
3506024	11W-24V/AC/DC	L-430, Ø 38/60	704	20	
3586011*	Recambio tubo 11W		50	*	

POWER-LUX



Ref.	Voltaje	Dimensiones			€/u
3506090	220-240V	L-425, Ø 38,5/65	690	20	
3586011*	Recambio tubo 11W		50	*	

OPUS 1



4

Herr.
E
L
É
C
T
R
I
C
A

4019 Apliques de luz fría

Estas lámparas han sido desarrolladas para una aplicación ruda. Combinando con gastos de energía bajo (solo 16% de una lámpara halógena al tener la misma eficacia luminosa), ella garantiza una luminosidad alta. El desarrollo de temperatura bajo, favorece una aplicación móvil y una aptitud de transporte inmediata después del uso. Por la caja de enchufe adicional fijada al lateral, se pueden conectar aparatos exteriores. Móvil por pero bajo. A causa de las versiones diferentes, las fijaciones y trípodes diversos este sistema le ofrece todo para una aplicación profesional.

Lámpara "NOVA"

Referencia	Potencia	Kg	Paquete	€/u
3605042	30W COB LED	2,80	4	



- * Vida útil de los LED al menos 100.000 horas
- * Iluminación: 2600 lumen / 4000 lux
- * Protección: IP67
- * Voltaje: 230V AC
- * Cable: 5m (2x1.0mm 2HO5RN-F)
- * Medidas: 261 x 274 x 76,5 mm
- * Temperatura: -10° a +40°

Lámpara "QUATTRO T-55" y "QUATTRO T-21"

Ref.: 3605020

Ref.: 3605040

Referencia	Potencia	Kg	Paquete	€/u
3605020	55W	3,20	4	
3605021*	Recambio tubo fluorescente 55W	0,23	*	
3605023*	Tripode "QUATTRO T-55" (1,1-2,75 m)	7,80	*	
3605040	21W	1,77	4	
3605041*	Recambio tubo fluorescente 21W	0,11	*	

- Ref.: 3605020 "QUATTRO T-55"**
- * Iluminación: 3000 lumen
 - * Protección: IP44
 - * Voltaje: 230V AC / 50Hz
 - * Cable: 5 m
 - * Medidas: 295 x 295 x 90 mm
 - * Temperatura: -10° a +40°

- Ref.: 3605040 "QUATTRO T-21"**
- * Iluminación: 1300 lumen
 - * Protección: IP44
 - * Voltaje: 230V AC / 50Hz
 - * Cable: 3 m
 - * Medidas: 230 x 230 x 105 mm
 - * Temperatura: -10° a +40°

OPUS MINI / OPUS 2

Referencia	Voltaje	L-Cable	Kg	Paquete	€/u
3502424	1 x 24W	5 mts.	2,80	4	
3504224	2 x 24W	5 mts.	3,82	4	
3584774*	24W	Recambio tubo	0,11	*	



OPUS MAXI

Referencia	Voltaje	L-Cable	Kg	Paquete	€/u
3503636	3 x 36W	5 mts.	4,40	4	
3584736*	36W	Recambio tubo	0,11	*	



Gambiaras | Portable - lamps