

3039 Juego cincelador redondo EG-450-BC / Juego cincelador hexagonal EG-452-BC

Referencia	L	L1	kg		€/u
7101450	170	160	1,00	6	
7101452	170	160	1,00	6	
7170912*	Cinzel Red. 5 pcs.		0,82	6	
7170913*	Cinzel Hex. 5 pcs.		0,85	6	
7170910*	Muelle martillo		0,55	10	

Rosca entrada aire	1/4" GAS	Consumo medio aire	260 Lt/min.
Presión do trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Impactos por minuto	3600	Salida de aire	Frontal

Contenido:
Martillo cincelador. Muelle recuperador. 5 cinceles (L=175mm.)
Bote de aceite lubricador.

EG. 450
Redondo
EG-452
Hex.



3040 Dobladora taladrador EG-510



Referencia	L	L1	kg		€/u
7100510	240	55	1,55	6	

Rosca entrada aire	1/4" GAS	Salida de aire	Frontal
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Consumo medio aire	110 Lt/min.
Capacidad Chapa	0,8- 1,2mm.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Ø Sacabocados	5mm.		


3041 Juego dobladora taladrador EG-510-BC

Referencia	L	L1	kg		€/u
7101510	240	55	2,90	4	

Contenido:
Dobladora taladrador EG-510-A
4 Cabezas perforadoras: 4-5-5,5-8 mm.
1 cabeza dobladora



3042 Roedera chapa EG-521



Referencia	L	L1	kg		€/u
7100521	185	120	1,20	4	

Rosca entrada aire	1/4" GAS	Salida de aire	Frontal inferior
Presión de trabajo	6,2 Bar.	RPM.	2.000
Capacidad de corte	Acero 1,6 mm	Consumo medio aire	250 Lt/min.
Anchura de corte	4,5 mm.	Ø Min. Interior aire	8 mm
Velocidad de corte	2,6 mtros/min.		

3043 Cizalla recta chapa EG-525

Referencia	L	L1	kg		€/u
7100525	260	59	1,10	4	

Rosca entrada aire	1/4 GAS	RPM.	2.000
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ancho cuchilla de corte	5 mm.
Capacidad de corte	1,2 mm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Anchura de corta	5 mm.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Velocidad de corte	2,6 mtros/min.	Salida de aire	Trasera

