

6

Herr.  
EQUIPAMIENTO**6035** Bomba de trasfase de líquidos manual

Referencia			€/u
7501130	547	6	
5910048	134	6	

Ref.: 7501130

Bomba construida en polietileno para impedir oxidaciones y corrosiones. Se suministra con mangueras y boquillas intercambiables. Utilizable para succionar, trasvasar líquidos e hinchar.





Ref.: 5910048

Bomba manual de trasfase de líquidos. El tubo largo para la succión permite el control visual del flujo del líquido.

**6036** Bomba de trasfase con manivela

Referencia			€/u
2305425	1,75	6	

**6037** Bomba de trasfase con tubo telescópico y palanca

Referencia			€/u
7044100	2,40	6	
7044193	1,10	6	
7044185	2,50	4	

Ref.: 7044100 y 7044193

• Juntas de nitrilo, piston y válvula de pie en acero • Aspira toda clase de fluidos de base aceite  
• No es recomendable su uso con fluidos de base acuosa, disolventes, ácidos y anticongelantes  
• Bomba fabricada en nylon de poco peso y gran succión • Robusta construcción para su uso intensivo  
• No usar con: ácidos fuertes, lejía, gasolina, anticongelantes... • Dispensan por accionamiento 300ml (Ref.: 7044100) y 400ml (Ref.: 7044193) • Válida para bidones de 50 hasta 250 litros

Ref.: 7044185

• Esta bomba está diseñada para su uso con aceites de alta viscosidad, productos químicos... • La salida de la bomba está equipada con un tapón de ventilación que se rompe cuando se atioja la acción del sifón • No usar con: combustibles, disolventes de pintura... • Válida para bidones de 50 hasta 250 litros • Robusta construcción para su uso intensivo • Dispensan por accionamiento 500ml



Ref.: 7044100



Ref.: 7044193



Ref.: 7044185



**6038** Bomba de engrase portátil 5 Kg.

Referencia			€/u
7044250	4,60	2	

- Capacidad: 5 Kg (11 lbs)
- Nº disparos (por carga): 30
- Presión máxima (opción alta presión): 10.000 PSI (690 bar)
- Descarga grasa (opción alto volumen): 1,25 Gr/disparo
- Descarga grasa (opción alta presión): 0,45 Gr/disparo

Bomba de engrase de dimensiones reducidas y de fácil manejo perfecta para servicios móviles, equipaciones de furgonetas...etc

**6039** Aceiteras

Referencia	Medida			€/u
7041610	200 CC	216	10	
7041611	300 CC	242	10	
7041613	500 CC	283	10	

**Acoplamientos flexibles engrasadores:**

7043700*	Rec. latiguillo con boquilla 300 mm	85	*	
7043701*	Rec. latiguillo con boquilla 450 mm	98	*	
7043604*	Rec. latiguillo flex. 300mm	80	*	
7044800*	Rec. latiguillo rig. 150 mm	78	*	
7043500*	Rec. boquilla 36 mm	33	*	

La bomba cuenta con dos válvulas para lograr un mayor volumen de aceite por pulsación  
Válvula de succión en el fondo del recipiente sin muelle lo que previene fallos en la misma debido a los residuos del propio aceite

**6040** Aceitera Izeltas

Referencia	Contenido			€/u
662250200	200 CC	170	6	
662250500	500 CC	225	6	

Se entrega con acoplamiento flexible y rígido

